

**NCG IND. COM. LTDA**  
**CNPJ 08.915.533/0002-96**  
AV. ARICANDURA, 4053 - VILA ARICANDUVA  
SÃO PAULO - SP, 03930-110  
SAC@DICOMPEL.COM.BR  
@DICOMPELNCG



DESIGNED BY **dicompel**


O chuveiro Ocean é a melhor opção para facilitar a higiene e o seu bem-estar através de um banho relaxante.



Inovadora e projetada para oferecer mais aquecimento e homogeneização da temperatura da água, com maior isolamento de energia.

Possui uma haste inclinada no qual proporciona maior conforto para os banhos!

- Design exclusivo e fluido
- Mais segurança por possuir três barreiras de isolamento
- Grande durabilidade
- Resistência troca-fácil
- Haste inclinada



## Haste Inclinada

+Conforto +Praticidade



Sistema único e exclusivo Dicompel com Dupla Câmara de Aquecimento, que promove maior aquecimento e homogeneidade

## 127V

### DRC-1127/1

Chuveiro Dicompel Ocean(127V/5.500W) Branca  
Linha Dream - Gravação em preto.

GRAVAÇÃO  
PRETA



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VERSÃO 127V (-)</li> <li>▪ MODELO: OCEAN</li> <li>▪ POTÊNCIA: 5.500W</li> <li>▪ DISJUNTOR: 50 A</li> <li>▪ PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: 10kPa (1 m.c.a)</li> <li>▪ PRESSÃO DE ACIONAMENTO: 10kPa (1 m.c.a)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MARCA: DICOMPEL</li> <li>▪ TENSÃO NOMINAL: 127 V (-)</li> <li>▪ FIAÇÃO MÍNIMA: 10 mm<sup>2</sup></li> <li>▪ DISTÂNCIA MÁXIMA DO DISJUNTOR AO APARELHO: 26 m</li> <li>▪ PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: 400kPa (40 m.c.a)</li> <li>▪ Nº IP ( GRAU DE PROTEÇÃO ): IP 24</li> </ul> |
|--|--|

A resistividade da água fornecida a este produto, a 22º C, não deve ser inferior a 1.300 Ω.cm

## 220V

### DRC-1220/2

Chuveiro Dicompel Ocean(220V/6.800W) Branca  
Linha Dream - Gravação em preto.

GRAVAÇÃO  
PRETA



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ VERSÃO 220V (-)</li> <li>▪ MODELO: OCEAN</li> <li>▪ POTÊNCIA: 6.800W</li> <li>▪ DISJUNTOR: 32 A</li> <li>▪ PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO: 10kPa (1 m.c.a)</li> <li>▪ PRESSÃO DE ACIONAMENTO: 10kPa (1 m.c.a)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MARCA: DICOMPEL</li> <li>▪ TENSÃO NOMINAL: 220 V (-)</li> <li>▪ FIAÇÃO MÍNIMA: 4 mm<sup>2</sup></li> <li>▪ DISTÂNCIA MÁXIMA DO DISJUNTOR AO APARELHO: 25 m</li> <li>▪ PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO: 400kPa (40 m.c.a)</li> <li>▪ Nº IP ( GRAU DE PROTEÇÃO ): IP 24</li> </ul> |
|--|---|

A resistividade da água fornecida a este produto, a 22º C, não deve ser inferior a 1.300 Ω.cm

## 4 ESTAÇÕES

